

# RUSTECON

- 1- ENGRENA-SE A BOMBA (5ª MARCHA)
  - 2- ABRE-SE A ALAVANCA "TANQUE / BOMBA"; e
  - 3- AS ALAVANCAS DAS LINHAS RESPECTIVAS A SEREM USADAS
  - 4- ADAPTA-SE MANGOTE DE SUCCÃO COM RALO.
  - 5- TODAS AS ALAVANCAS FECHADAS
  - 6- NA CABINE: FREIO DE ESTACIONAMENTO; ENGRENA-SE ALAVANCA DA BOMBA; (5ª MARCHA).
- PAINEL:** LEVANTA-SE ALAVANCAS (BLOQUEIO e ESLOVA);  
 BARULHO CARACTERISTICO: QUANDO DIMINUIR O BARULHO  
 BAIXA-SE "ESLOVA" E ABRE-SE "BOMBA TANQUE".  
 -> TEMPERATURA ACIMA 80°C AGORA-SE "REFRIGERAÇÃO"

EXPEDIÇÃO

SUCÇÃO

7000 litros H<sub>2</sub>O / 100 litros espuma (20 cada)

↑ - Ainda tenho minhas anotações!



Apelido da **Viatura**: Mercedes **RUSTECON** - RÚSTICO & ECONÔMICO

*...em algum momento dos anos 80!*



José Carlos Tereziano de Oliveira